

Tiskový server Xerox® EX C9065/C9070 s technologií Fiery®

Provádění složitějších a hodnotnějších úloh díky vysokému výkonu tiskového serveru EX C9065/C9070 pro tiskárnu Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

VĚTŠÍ OBJEM VÝROBY A VYŠŠÍ ZISKY

Snadno zpracuje velké objemy a za kratší dobu. Podporuje přední formáty pro tisk proměnných dat (VDP), jako jsou například PDF/VT, PPML, VPS a Xerox® VIPP®, umožňuje poskytovatelům tiskových služeb vyhovět požadavkům zákazníků a dodržet i ty nejpřísnější termíny.

DOKONALÝ TISK SOUBORŮ PDF

Díky podpoře modulu Adobe® PDF Print Engine® nabízejí servery Fiery také kompletní pracovní postupy v nativním formátu PDF, což umožňuje vylepšení konzistentnosti vytištěného výstupu od návrhu až po tisk.

MÉNĚ CHYB A ODPADU

Vyhnete se nákladným chybám pomocí nástrojů pro odstraňování problémů, předtiskovou kontrolu a finální kontrolu, které jsou součástí volitelného balíčku Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. V kombinaci s bezplatným automatizačním softwarem Fiery JobFlow® Base zajišťuje hladký a bezchybný pracovní postup.

ZABEZPEČENÍ, INTEGROVANÉ PROSTŘEDÍ PRO TISK

Tiskový server EX C9065/C9070 obsahuje nejnovější bezpečnostní a ochranné funkce jako například Windows Defender. Mezi další vylepšení patří šifrování, zabezpečený tisk, ověřování uživatelů a konfigurovatelné možnosti zálohování a obnovení. Server umožňuje standardní připojení k JDF a integraci s aplikacemi Xerox ConnectKey i běžným účetním softwarem.

RYCHLEJŠÍ TVORBA FINÁLNÍCH VÝTIISKŮ

Za použití intuitivního softwaru Fiery Impose-Compose a volitelného Fiery JobMaster™ můžete snadno provádět přípravu složitých dokumentů.

PŮSOBIVĚJŠÍ DÍKY INDIVIDUALITĚ

S Fiery FreeForm™ Create můžete snadno, rychle a bezplatně individuálně přizpůsobit existující soubory – bez nutnosti použití dalšího VDP softwaru. Během několika kliknutí můžete přidat proměnné prvky jako text, obrázky nebo čárové kódy.



TISKOVÉ STROJE FIERY DRIVEN

- Tiskárna Xerox® PrimeLink® C9065/C9075
- Podporuje všechna strojová dokončovací zařízení.

HARDWAROVÁ PLATFORMA

- Software Fiery® FS350 Pro
- Procesor Intel® Core™ i5-6500 (3,2 až 3,6 GHz v režimu Turbo), čtyřjádrový
- Pevný disk: 1 TB
- RAM: 8 GB
- Interní jednotka DVD-RW
- Serverové rozhraní dotykové obrazovky pro snadnou správu zařízení a informace o stavu díky softwaru Fiery QuickTouch™
- Sedm portů USB 3.0 (čtyři vzadu, tři na boční straně dotykového displeje), dva porty USB 2.0
- Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

TECHNOLOGIE BAREV FIERY

- Fiery Spot-On™
- Podpora barev PANTONE®
- Kompozitní přetisk pro přímé barvy a barvy CMYK
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Kalibrace
 - Kalibrátor Fiery
 - ColorCal (Standard, mimo sklo)
 - Spektrofotometr EFI™ ES-2000 (volitelně)
 - Integrace kalibrace na základě úloh
- Automatické nastavení přesahu barev
- Vyhlažování obrazu
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (volitelně)
 - Fiery Spot Pro™
 - Fiery ImageViewer
 - Fiery Preflight
 - a další

PODPORA INTERPRETU ADOBE

- CPSI verze 3020
- Adobe PDF Print Engine 4*

PRODUKTIVITA A PRACOVNÍ POSTUPY

- Standardní podpora pro média velikosti XLS
- Správa obousměrného katalogu papíru
- Fiery Impose
- Fiery Compose
- Současně zařazování, rastrování a tisk (Spool-RIP-Print)
- Fiery Command WorkStation®
- Pokročilá správa úloh nabízí řadu funkcí, jako je například plánování tisku, pozastavení při neshodě, změna pořadí úloh, vynucený tisk, zpracování další úlohy, Quick Doc Merge, sekvenční tisk nebo bleskový tisk.
- Fiery JobFlow™ Base
- Mapování Set Page Device
- Tisk bloku
- Fiery Hot Folders a virtuální tiskárny
- Podpora technologie PDF XObjects pro jednotlivé úlohy
- Fiery Driver
- Fiery Remote Scan
- Fiery Go (Android a iOS)

PODPORA FORMÁTŮ SOUBORŮ

- Adobe PostScript® úroveň 1, 2, 3
- PDF/X-1a, 3 a 4
- Adobe Acrobat® XI; nativní PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
- EPS, TIFF, TIFF/IT-P1, JPEG*,
- Vylepšené PCL® 6/PCL 5

VDP (TISK PROMĚNNÝCH DAT)

- Podporuje následující formáty: VI Compose, Xerox® VIPP® PPML 2.0/2.2/3.0, Creo® VPS, PDF/VT-1 a PDF/VT-2
- Tisk rozsahu záznamů VDP
- Vyřazování Fiery VDP
- Náhled rastru VDP
- Fiery VDP Resource Manager
- Fiery FreeForm™ Create

SÍŤOVÁ PROSTŘEDÍ / PROTOKOLY

- JMF/JDF
- TCP/IP, AppleTalk, podpora Bonjour, SNMP, port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Ukázat a tisknout, tisk přes e-mail (PS/PDF), podpora IPv6
- Jednoduchá a duální konektivita TCP/IP k integraci s platformou Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

FUNKCE ZABEZPEČENÍ

- Bezpečné vymazání
- Šifrování důležitých informací
- Řízení přístupu
- Blokování portu
- Filtrování IP
- Šifrování v síti IPsec
- Zabezpečení připojení pomocí HTTPS
- Bezpečný tisk
- Digitálně podepsané aktualizace softwaru
- Windows Defender SmartScreen
- Prevence spuštění dat Windows (DEP)
- Windows Defender Antivirus
- Zabezpečení PostScript

ROZMĚRY/HMOTNOST

- Tiskový server
 - Výška: 527,05 mm (20,75")
 - Šířka: 234,95 mm (9,25")
 - Hloubka: 463,55 mm (18,25")
 - Hmotnost: 16,5 kg (36,5 lb)

NAPÁJENÍ

- Automatické přepínání: 100–240 V stř.
- 50/60 Hz, 6 A při 100 V stř., 3 A při 240 V stř.
- Maximální spotřeba energie: 350 W
- Typická spotřeba energie: 125 W

EMC

- FCC (Kanada a USA)
- C-TICK (Austrálie a Nový Zéland)
- CE (EU)
- CCC – Čína
- BSMI – Tchaj-wan
- MSIP – Korea

BEZPEČNOST

- Schéma CB
- TÜV/CU (Kanada a USA)
- TÜV/Bauart (EU)
- CE (EU)
- CCC – Čína
- BSMI – Tchaj-wan

MOŽNOSTI FIERY

- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition*
- Fiery JobFlow™**
- Fiery JobMaster™**
- Sada Fiery Color Profiler Suite** se spektrofotometrem EFI™ ES-2000
- Fiery NX Station GL: pracovní stojan Fiery, Fiery Ticker, 22" monitor, bezdrátová klávesnice a myš
- Možnost zabezpečení pevného disku
- Přídavný pevný disk
- Sada Fiery Hub Kit

INTEGRACE

- Digital Workflow Collection Xerox® FreeFlow®
- Fiery API
- Xerox® Standard Accounting
- Nativní Fiery JDF
- Mezi kompatibilní aplikace patří Xerox Workplace Suite, Xerox Workplace Cloud, PaperCut MF/NG, Kofax Equitrac Office/Express, YSoft SafeQ a další.
- Úplný seznam integrací je dostupná na stránce: fiery.efi.com/xerox-apps

*K dispozici bezplatná 30denní zkušební verze

**Bezplatná zkušební verze v demo režimu

***Průběžné aktualizace a vylepšování služeb

Další informace o tiskovém serveru Xerox® EX C9065/C9070 s technologií Fiery® pro tiskárnu Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 vám poskytne zástupce společnosti Xerox, případně si je můžete vyžádat na telefonním čísle 1-800-ASK-XEROX nebo navštívit naše webové stránky www.xerox.com.