

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Velkoformátové tiskárny navržené právě pro CAD a odvětví, jako jsou výroba, architektura, strojírenství a stavebnictví

Černobílé tiskárny nebo multifunkční zařízení Océ PlotWave 345 a Océ PlotWave 365 produkují skvěle vypadající odolné technické dokumenty bezpečně, úsporně a jednoduše, takže uživatelům umožňují soustředit se na jejich práci.



- Profesionální výstup, včetně kopírování a skenování díky Océ image Logic
- Vynikající kvalita pikotechnologie 600 dpi x 1200 dpi umožňuje ostré detaily a hladké šedé plochy
- Skvělá efektivita velkoformátového tisku, konzistentní produkce až 6 listů formátu A1/D za minutu
- Vylepšená produktivita s okamžitým spuštěním a tiskem a výkonnějším radičem
- Vyšší flexibilita při tisku do a z cloudových systémů, paměťových zařízení USB, mobilních zařízení
- Snadno se používá díky vícedotykovému uživatelskému rozhraní Océ ClearConnect, které je špičkou ve své třídě, nyní navíc s uniFLOW*
- Produktivní barevné skenování s využitím nových šablon pro skenování
- Vylepšení zabezpečení prostřednictvím prvků kompatibilních s FIPS a šifrováním disku
- Prvky vstřícné k životnímu prostředí, jako je energetická účinnost a supernízké emise ozónu

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Buďte v práci produktivnější

- Využijte výhod vynikající kvality tisku s vysokým rozlišením Pico Printing 600 x 1 200 dpi
- Díky skenování a kopírování při tisku je možné pracovat účinně
- Tisk až 6 listů formátu A1/D za minutu
- Produktivitu lze ještě zvýšit díky možnosti 2. role
- Šetřete drahocenný čas s volitelnou skládačkou pro automatické generování kvalitně složených dokumentů

Skvělé výsledky, jednoduše

- Océ Image Logic® automaticky kompenzuje ohyby a přehyby a zintenzivňuje světlé barvy pro dosažení vynikajících výsledků.
- Snadné ovládání tiskárny pomocí 10" dotykové obrazovky Océ ClearConnect, která funguje jako tablet
- Díky vzduchové separační technologii, kterou je vybaven horní výstupní zásobník, můžete zajistit úhlednou kompletaci a stohování dokumentů
- Automatizovaný postup zavádění role šetří čas i úsilí

Vyšší míra zabezpečení a vynikající odolnost dokumentů

- Ochrana důvěrných informací využitím nejnovějších bezpečnostních a ochranných prvků podporovaných vestavěnou platformou Windows 8
- Otevřené rozhraní řadiče POWERsync tiskárny umožňuje začleňovat software, jako je uniFLOW*

- Zabezpečení tiskových dat pomocí přihlášení LDAP, zabezpečení formou chytrých karet nebo možnost šifrování disku
- Zachovávejte důvěrný charakter svých dokumentů prostřednictvím zabezpečeného přístupu k tiskárně pomocí uniFLOW*

Navrženo pro cenově úspornou produkci

- Okamžité spuštění bez čekání a poloviční spotřeba energie, než mají srovnatelné systémy díky technologii Océ Radiant Fusing
- Možnost kontrolovat správnost naskenovaných dokumentů pomocí živého náhledu, aby se předešlo chybám
- Robustní a odolná konstrukce zajišťuje dlouhou produktivní životnost

Vždy s ohledem na životní prostředí

- Tento systém má nejnižší emise ozónu, nejnižší hladiny hluku a nízké hladiny tepla ve srovnání s konvenčními systémy.
- Velmi tichý systém, který lze pohodlně umístit do jakéhokoli kancelářského prostředí
- Díky uzavřenému tonerovému systému nehrozí, že by uživatelé toner vysypali nebo vdechli.
- Lidsky přívětivé provedení včetně tichého režimu spánku a prostorově úsporná ergonomie, více možností v jednom zařízení
- Plně vyhovuje nejnovějším požadavkům programu Energy Star 2.



TECHNOLOGIE

Popis produktu	Velkoformátový černobílý multifunkční systém pro tisk/kopírování/skenování s barevným skenerem
Technologie obrazu	Elektrofotografie (LED), organický fotoválec (OPC), čistý uzavřený tonerový systém, technologie Océ Radiant Fusing
Toner / typ inkoustu	Černý toner Océ: 0,4 kg na lahev
Rychlost tisku	Černobílé: Océ PlotWave 345: 4 formátu A1 za minutu, 2 formátu A0 za minutu Océ PlotWave 365: 6 formátu A1 za minutu, 3 formátu A0 za minutu
Rozlišení tisku	600 dpi x 1 200 dpi
OBECNÉ INFORMACE	
Konfigurace	Tiskárna nebo multifunkční zařízení s 1 nebo 2 rolemi
Rozměry hlavního zařízení (ŠxHxV)	Kompaktní design: 1527 mm x 803 mm x 1495 mm (včetně horního výstupního zásobníku)
Hmotnost hlavního zařízení	240 kg
Certifikace	CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

MANIPULACE S MÉDIÍ

Papírové role	1 nebo 2 role
Řezání papíru	Nůž je umístěn v přihrádce pro rychlé a snadné přepnutí médií
Maximální kapacita papíru	1 role: 183 m ² 2 role: 365 m ²
Gramáž papíru	60 – 110 g/m ²
Šířka role	297 – 914 mm
Výstup	Integrovaný horní výstupní zásobník
Typ médií	Papír: Obvyčejný papír, fólie, průsvitný papír, recyklovaný papír, technický klížený papír, technický pergamen, barevný papír, Top Label Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Black Label Paper PEFC, Green Label FSC, recyklovaný papír WhiteZero FSC, transparentní papír, transparentní papír FSC, polyesterová fólie, polyesterová fólie antistatická, kontrastní fólie, čirá polyesterová fólie, dvojitá matná polyesterová fólie, bílá neprůhledná polyesterová fólie, průsvitný technický klížený papír, recyklovaný technický klížený papír, papír Color Top, obvyčejný papír recyklovaný, transparentní

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Popis	Vícedotykové uživatelské rozhraní Océ ClearConnect
Rozměry (ŠxHxV)	300 mm x 220 mm x 40 mm. Dotyková obrazovka: 10,4"
Rozlišení	800 pixelů x 600 pixelů
Počet barev	16,2 milionů
Technologie	Projektivní kapacitní dotyková
Ovládání	3 hardwarová tlačítka: [Wake-up] [Probudit], [Stop, interrupt, abort] [Zastavit, přerušit, ukončit] a [Home] [Domů]. Vícedotykové funkce: stažení, potáhnutí, rychlý pohyb, zoom, posouvání
Vlastnosti	Optimalizace zobrazení: naklápění (-4 až +45 stupňů) a otáčení (-45 až +180 stupňů). Stavová kontrolka (červená, oranžová, zelená). Rozhraní USB s kontrolkou

ŘADIČ

Popis	Vysoce výkonný řadič Océ POWERsync se systémem Windows 8 Embedded, 64 bitů
Procesor	Dual-Core G1620 při 2,70 GHz
Paměť	4 GB DDR3 (standardní)
Video	Intel HD Graphics, 1 GHz
Pevný disk	500 GB, 7200 ot./min. (standardně)
Rozhraní	Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
PDL	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (volitelné)
Zabezpečení	E-skartace, IPSec, filtrování adres IP/seznamy pro kontrolu přístupu, HTTPS, protokoly auditu, zakázání/povolení síťového protokolu, integrace LDAP, integrace aktivního adresáře (volitelné), ověřování uživatelů na místním uživatelském panelu ClearConnect (přihlašovací údaje pro LDAP/aktivní adresář, chytrá karta) pro skenování/kopírování/tisk. Konfigurovatelné certifikáty HTTPS. Možnost vyměnitelného pevného disku, volitelný Trusted Platform Module (TPM) s certifikací FIPS 140-2 a šifrování pevného disku na bázi BitLocker, vymazání pevného disku (pouze s šifrováním disku), konfigurovatelný certifikát CA, zakázání síťových portů a protokolů, zaznamenávání bezpečnostních událostí do protokolu, volitelná jednotlivá registrace (v zařízení).
Podpora cloudu	Neomezené ověřování uživatelů či správců v cloudu prostřednictvím WebDav a/nebo poskytovatele třetích stran. Ověření uživatele cloudu může předem nakonfigurovat správce, nebo to může dělat uživatel v době přístupu na příslušný cloud
Transformace	Změna měřítka; změna měřítka (přizpůsobení na stránku, zmenšení, když je obraz příliš velký, aby nedošlo k oříznutí, nebo podle vlastního poměru, přizpůsobení velikosti stránky na standardní formát), otočení, posun (automatický nebo uživatelem definovaný), přidání/odebrání zadní/náběžné hrany, zrcadlení, intenzita černé v režimu plakátu, optimalizace tisku (standardní, čáry/text, plakát). Zvýrazňovač a tmavý originál. Oblast k vymazání (oblast zájmu)
SKENER	
Popis	Barevný skener s kontaktním snímačem obrazu (Contact Image Sensor, CIS) s technologií Océ Image Logic
Rozlišení skenování	600 dpi x 600 dpi
Rychlost skenování	14,6 m/min. černobílé skenování; 9,7 m/min. kopírování; 4,8 m/min. barevné skenování
Formát skenování	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, vícestranné PDF, vícestranné PDF/A a vícestranné TIFF
Šablony pro skenování	Virtuální neomezený počet šablon pro skenování pro standardizaci běžných nastavení a cílových umístění skenování
Cílové umístění skenování	Místní flash disk USB, FTP, SMB, inteligentní schránka v řadiči, volitelná místní domácí složka (LDAP), mobilní zařízení prostřednictvím Océ Mobile WebTools, WebDav Cloud, PlanWell Collaborate.
Šířka originálu	208 mm až 914 mm
Délka originálu	208 mm až 16 m (dle typu souboru a rozlišení)

Tloušťka originálu	Maximálně 0,8 mm (pouze ohybné dokumenty)
Zvětšení/zmenšení	Změna velikosti na standardní formát. Vlastní: 10 – 1000%
Přednastavené režimy	Blueprint (Modrotisk), Coloured original (Barevný originál), Dark original (Tmavý originál), Folded lines/text (Složené – čáry a text), Lines/text standard (Standard – čáry a text), Lines/text draft (Koncept – čáry a text), Photo (Fotografie), Map (Mapa), Artwork (Umění)
Rozměry skeneru (ŠxHxV)	1097 mm x 308 mm x 140 mm
Hmotnost skeneru	25 kg
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	
Hladina akustického výkonu	Tichý režim (pohotovostní režim a režim spánku): méně než 25 dB Tiskový režim: méně než 55 dB
Koncentrace ozónu	<0,001 mg/m ³ , < 0,000473 PPM (0,05 % povolené limitní hodnoty)
Tepelné emise	Režim připraveno: 72 W, Režim aktivní: 1,6 kW
Požadavky na napájení	90 – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	Režim spánku: 1 W Režim připraveno: 88 W Režim aktivní: 1,5 kW
Recyklovatelnost hardwaru	Tiskárna je vyrobena z oceli nebo vysoce recyklovatelných plastů: až 95% dílů je možné upcyklovat nebo recyklovat. Zbývajících 5 % je netoxický odpad.
Recyklovatelnost nádoby na toner	Láhve jsou vyrobené z vysoce recyklovatelného HDPE (vysokohustotní polyethylen)

PRACOVNÍ POSTUPY

Popis

Ovladače tiskárny

Správa úloh

Účtování

VOLITELNÉ

Hardware

Software

*prodává se samostatně

Souběžný tisk, kopírování a skenování samostatných dokumentů nebo sad

Océ Wide format Printer Driver 2 pro Microsoft® Windows®, ovladač Océ PostScript® 3, Océ Mobile WebTools pro iOS®, Android® a BlackBerry®, Océ Publisher Mobile pro iOS® a Android®, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.

Přizpůsobená inteligentní schránka s historií, správa fronty, Océ Express WebTools, zabezpečený přístup k řadiči, vzdálené vypnutí a restart

Océ Account Console (volitelné)

Možnost dodatečné 2. role, Océ Scanner Express, vyměnitelný pevný disk, modul TPM, výstupní zásobník Océ pro zvýšení výstupní kapacity až na 200 stránek, Estefold 2400 pro Océ PlotWave 345, Estefold 2400 a 4300 pro Océ PlotWave 365.

Océ View Station, překladač souborů Adobe® PostScript® 3/PDF, Océ Reprodesk, Océ Account Console, uniFLOW®