

# WorkForce Pro WF-M5399DW



## Rychlá, černobílá business tiskárna s nízkou spotřebou energie

Využijte nízké celkové náklady na vlastnictví nové tiskárny WorkForce Pro WF-M5399DW ve svůj prospěch. Oceníte u ní nižší spotřebu energie, rychlý výstup první stránky (FPOT)<sup>1</sup> a funkce usnadňující firemní integraci. Tato business inkoustová tiskárna využívá automatický oboustranný tisk, takže každá úloha je snadná a efektivní. Spolu s kompatibilitou PDL, včetně PCL a PostScript 3.

### Menší dopad na životní prostředí

Méně spotřebního materiálu také znamená méně odpadu. Nízká spotřeba energie výrazně snižuje celkový dopad tisku na životní prostředí<sup>2</sup>.

### Úspora peněz

Díky nízkým celkovým nákladům na vlastnictví a menšímu množství náhradních dílů se jedná o spolehlivou a atraktivní volbu pro podniky s omezeným rozpočtem. Nízká spotřeba energie přináší potřebné úspory<sup>3</sup>.

### Vysoká produktivita, nízká intervence

Rychlý čas výstupu první stránky (FPOT) 4,8 sekundy z pohotovostního režimu a jednopřechodové oboustranné skenování zvyšují produktivitu<sup>1</sup>. Tisk až 40 000 stran bez nutnosti výměny spotřebního materiálu<sup>2</sup>. Kapacita papíru až 1 830 listů (3 × volitelné kazety s 500 listy) znamená méně času stráveného doplňováním papíru. Model WF-M5399DW dokáže navíc tisknout na širokou škálu médií, včetně recyklovaného papíru, lesklých médií a obálek.

### Určeno pro firemní použití

Ideální pro malé pracovní skupiny, v zájmu zvýšení efektivity lze integrovat mnoho softwarových řešení do vaší stávající IT infrastruktury. Aplikace Epson Print Admin vytváří bezpečné prostředí pro tisk, skenování a kopírování prostřednictvím ověřování uživatelů. Epson Remote Services (ERS) s integrovaným agentem nabízí cloudový systém monitorování a správy zařízení.

### Technologie tisku Heat-Free

Základní technologie Epson Heat-Free Precision nevyžaduje žádné teplo k zahřívání po zapnutí nebo probuzení ze spánkového režimu, což významně snižuje spotřebu energie. Díky tomu se inkoustové tiskárny s technologií Epson Heat-Free vyznačují výjimečně krátkou dobou výstupu první stránky v porovnání s laserovou technologií [www.epson.cz/heat-free](http://www.epson.cz/heat-free)

## DATOVÝ LIST



## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Udržitelnější tisk**  
Vzhledem k menšímu množství spotřebního materiálu, menšímu plýtvání a nižší spotřebě energie<sup>3</sup>.
- **Úspora peněz**  
Nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO) a úspora energie.
- **Vysoká produktivita, nízká intervence**  
Rychlý výstup první stránky, vysoká výtěžnost inkoustu a skvělá kapacita papíru<sup>1</sup>.
- **Určeno pro firemní použití**  
Hladká systémová integrace a bezpečnostní řešení s maximální kapacitou 1 830 papírů.

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	Hi-Speed USB - kompatibilní s rozhraním USB 2.0, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base-TX/ 10-Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz)
Síťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)

### OBECNÉ INFORMACE

kompatibilní operační systémy	MAC OS 10.15 + nebo novější, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Spotřeba energie	1,1 W (úsporný režim), 25 W (tisk), 9,8 W (připraveno), 0,2 W (vypnutí), TEC 0,17 kWh/week
Rozměry výrobku	425 x 535 x 357 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	15 kg

### TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Min. velikost kapky	3,8 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	DURABrite™ Ultra

### TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 4,8 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	25 Str./min Černobíle
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC	16 A4 str./min. Černobíle
Max. rychlost tisku	34 Str./min Černobíle (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	1.200 x 2.400 dpi
Max. objem tisku	70.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Doporučený pracovní cyklus	500 - 5.000 Stran za měsíc
Barvy	Černá
Podrobné informace o rychlosti tisku naleznete na	<a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ/MÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Legal, Vlastní
Duplexní tisk	Yes
Standardní vstup papíru	330 Listy Standardní, 80 Listy Víceúčelový zásobník, 250 Listy zásobník papíru
Kapacita výstupního zásobníku	150 Listy
Paper Tray Capacity	330 Listy Standardní, 1.830 Listy max.
Standard paper tray(s)	Víceúčelový zásobník na 80 listů, 250-sheet paper tray
Volitelné zásobníky papíru	3 přihrádky na 500 listů papíru
Maximální vstup papíru	1.830
Počet zásobníků papíru	4

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CK77401
Čárový kód	8715946716848
Země původu	Indonésie
Velikost palety	2 ks

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Infolinka: +420 246 037 281  
[www.epson.cz](http://www.epson.cz)

## WorkForce Pro WF-M5399DW

### OBSAH DODÁVKY

- Inicializační inkoustové jednotky
- průvodce rychlou instalací
- Záruční dokumenty
- Driver and Utilities (CD)
- Návod k použití (CD)

### ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ



● 5.000 str.\* 40.000 str.\*

\* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- WF-M53xx/58xx Series Ink Pack L Black  
C13T12D140 (5.000 str.)
- WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XL Black  
C13T12E140 (10.000 str.)
- WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XXL Black  
C13T12F140 (40.000 str.)

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx  
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box  
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)  
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)  
C12C938281

1. Simplex Plain Paper Ready FPOT A4 SEF Mono Default (s).
2. Průměrná výtěžnost stran. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).
3. Další informace naleznete na adrese [epson.cz/heat-free-technology](http://epson.cz/heat-free-technology).

**EPSON®**