

SPECIFIKACE SYSTÉMU

**Pro práci, která
nepočká.**



Barevná tiskárna
Xerox® C300

Barevná multifunkční
tiskárna **Xerox® C303a**

Barevná multifunkční
tiskárna **Xerox® C305ae**



TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C300 a barevné multifunkční tiskárny Xerox® C303a/C305ae*



TISK (Až:)

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Rychlost při 1stranném tisku ¹ – Letter/A4 barevně, černobíle (až:)	32/30 stran za minutu (ppm)		
Rychlost při 2stranném tisku ¹ – Letter/A4 barevně, černobíle (až:)	16/15 obrazů za minutu (ipm)		
Měsíční kapacita ² (až:) Stránky za měsíc	75 000		
Doporučený průměrný měsíční objem tisku (až:) Stránky za měsíc	5 000		
Rychlost procesoru/paměť	1 GHz 1 GB paměti RAM volitelně 128GB inteligentní úložná jednotka (ISD)	1 GHz 1 GB paměti RAM volitelně 128GB inteligentní úložná jednotka (ISD)	1,2 GHz 2 GB paměti RAM volitelně 128GB inteligentní úložná jednotka (ISD)
Připojení	Vysokorychlostní USB 2.0 (zadní typ B gigabitový Ethernet, bezdrátové připojení 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Vysokorychlostní USB 2.0 (zadní typ B; přední typ A) gigabitový Ethernet, bezdrátové připojení 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Vysokorychlostní USB 2.0 (zadní typ B; přední a zadní typ A) gigabitový Ethernet, bezdrátové připojení 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Technologie zobrazování	Barevná laserová		

TISK A KOPÍROVÁNÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Rozlišení tisku	Kvalita barev 4 800 (2 400x600 dpi)	Kvalita barev 4 800 (2 400x600 dpi)	Kvalita barev 4 800 (2 400x600 dpi) 1 200x1 200 dpi (max.)
Rozlišení kopírování (až:)	X	600x600 dpi	
Rychlost vytištění první strany (max.):	8,3 s (černobíle) / 8,6 s (barevně)		
Rychlost zkopírování první strany (max.):	X	8,1 s (černobíle) / 8,5 s (barevně)	
Jazyky pro popis stránky	Emulace PostScript® 3, emulace PCL® 6, emulace PCL® 5, PCL® m a PDF		
Funkce tisku	Jednodotkové uživatelské rozhraní, kvalita tisku, typy úloh: normální, zabezpečené, uložené a ukázková sada, oboustranný tisk, orientace, kompletování, ID tiskové úlohy na okrajích, režim konceptu, N na 1, rozvržení brožury, vodoznak, stav zásobníku a toneru, otočení obrazu o 180 stupňů, uložené nastavení, nastavení Earth Smart		

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Mobilní tisk	Technologie Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Mobilní skenování	Aplikace Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service		
Xerox® Workplace Suite a Xerox® Workplace Cloud	Ano		
Cloudové připojení	Ano (prostřednictvím aplikace Xerox® Print and Scan Experience)		

*Dostupnost produktů se liší podle země.

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C300 a barevné multifunkční tiskárny Xerox® C303a/C305ae*



SKENOVÁNÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Cílová umístění	X	E-mail, přední disková jednotka USB, protokol FTP (File Transfer Protocol), počítač připojený přes síť nebo USB, síťová složka systému Windows	
Formáty souborů	X	Formáty skenování: PDF (prohlédavitelné PDF dostupné přes aplikaci Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, TIFF, JPEG, PNG	

FAX

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Standardní funkce	X	Komprese MH/MR/MMR/JBIG/JPEG automatické odpovědi, automatické opakované vytáčení, automatická redukce, odeslání vysílání, filtr nevyžádaných faxů, adresář faxu, přeposlání faxu, což zahrnuje: Fax, e-mail, FTP, síťová složka, vytáčené číslo	

ÚDAJE O TISKU

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Rychlost vytištění první strany – (černobíle) (max.:)	8,3 sekund		
Rychlost vytištění první strany – (barevně) (max.:)	8,6 sekund		
Spuštění ze stavu vypnutí/hibernace	70 sekund	80 sekund	70 sekund
Rozlišení	Kvalita barev 4 800 (2 400x600 dpi)	Kvalita barev 4 800 (2 400x600 dpi)	Kvalita barev 4 800 (2 400x600 dpi) 1 200x1 200 dpi (max.)
Jazyky pro popis stránky	Emulace PostScript® 3, emulace PCL® 6, emulace PCL® 5, PCL® m a PDF		
Nevytisknutelný okraj stránky	Tisk: 4,2 mm od každého okraje	Tisk: 4,2 mm od každého okraje; kopírování: 3 mm od každého okraje	
Tisk z jednotky USB	Formáty souborů: Formáty Microsoft® Office (Word, Excel, PPT), PDF, obrazové formáty (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Možnosti nastavení tisku z USB: Zdroj papíru, tisk prázdných stránek, třídění, 2stranný tisk, orientace stránek na jedné straně, prokládací listy, počet stránek na jedné straně, pořadí stránek na jedné straně.		
Typy tiskových ovladačů / operační systémy	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku. Aktuální informace o podporovaných operačních systémech najdete na stránce Drivers & Downloads (Ovladače) na adrese www.support.xerox.com , kde zadejte své zařízení.		
Síťové protokoly	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour		
Možnosti písem	PCL® 6 94 škálovatelných písem, 2 bitmapové emulace PS, 163 škálovatelných písem		

*Podpora ovladačů je k dispozici pouze prostřednictvím univerzálních tiskových ovladačů Lexmark

*Dostupnost produktů se liší podle země.

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C300 a barevné multifunkční tiskárny Xerox® C303a/C305ae*



ÚDAJE O KOPÍROVÁNÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Rychlost vytištění první strany – černobíle (max.)	X	8,1 sekund	
Rychlost zkopírování první strany – barevně (max.)	X	8,5 sekund	
Rychlost při 1stranném tisku (až:)	X	32/30 str./min ve formátu Letter/A4 (barevně a černobíle)	
Rychlost při 2stranném tisku (až:)	X	16/15 obr./min, Letter/A4 (barevně a černobíle)	
Strany (vstup/výstup)	X	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Množství	X	1–9 999	
Souběžnost	X	Ano (kopírování při tisku)	
Funkce kopírování	X	Velikost zdroje; Velikost cíle; Měřítko 25 % až 400 %; Kontrast; Poměr stran 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Oboustranný tisk; Třídít; Typ obsahu (text, text/fotografie, fotografie, grafika). Vytvořit zástupce; Barva; Nastavení papíru; Pokročilé funkce zpracování obrazu, Automatické vycentrování, Odstranění pozadí, Kontrast, Skenování od okraje k okraji, Sytost, Vybavení barev, Vymazání okrajů; Záhlaví/zápatí; Posun okrajů; Překrytí; Počet stran na list (2 strany na list, 4 strany na list); Oddělovací listy (mezi stránkami, mezi kopiemi, mezi úlohami); Zdroj oddělovacích listů	

ÚDAJE O FAXOVÁNÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Rychlost faxu	X	33,6 kbit/s	
Paměť	X	18 MB	
Rozlišení (dpi)	X	Standard – černobíle: odeslání 200×100, 200×100, přijetí 204×98; černobíle jemně: odeslání 200×200, 200×200, přijetí 204×196; černobíle superjemně: odeslání 300×300, 300×300, přijetí 204×391; černobíle ultrajemně: odeslání 600×600, 600×600, přijetí 408×391; barevně jemně: odeslání 200×200, přijetí 200×200; barevně superjemně: odeslání 300×300, 300×300, přijetí 400×400	
Funkce faxu	X	Automatická odpověď, automatické opakování volání, automatické zmenšení, hromadný přenos, filtr nevyžádaných faxů, adresář faxů	
Cíle přesměrování faxu	X	Fax, e-mail, FTP, síťová složka, vytáčené číslo	

*Dostupnost produktů se liší podle země.

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C300 a barevné multifunkční tiskárny Xerox® C303a/C305ae*



ÚDAJE O SNÍMÁNÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303a	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305ae
Technologie	X	Barevný plochý skener s oboustranným automatickým podavačem předloh (DADF) s jedním průchodem a kontaktním obrazovým snímačem (CIS)	
Funkce	X	Oboustranný automatický podavač předloh s jedním průchodem, až 50 listů 75 g/m ²	
Souběžnost	X	Ano (snímání při tisku)	
Rychlost vstupu – barevně (až:)	X	21/20 obr./min. jednostranný tisk formátu Letter/A4, 42/40 obr./min. oboustranný tisk formátu Letter/A4	
Rychlost vstupu – černobíle (až:)	X	48/46 obr./min. jednostranný tisk formátu Letter/A4, 96/92 obr./min. oboustranný tisk formátu Letter/A4	
Rozlišení (až:)	X	600x600 dpi	
Rozlišení (dpi)	X	75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600	
MAximální skenovaná plocha – automatický podavač předloh (ADF)	X	8,5 x 14 dpi	
Maximální skenovaná plocha (automatický podavač předloh)	X	216 x 356 mm	
Maximální skenovaná plocha (sklo pro předlohy)	X	8,5 x 11,7 dpi	
Maximální skenovaná plocha (sklo pro předlohy)	X	216 x 297 mm	
Gramáž médií (automatický podavač předloh)	X	60–90 g/m ²	
Protokol ukládání souborů v síti	X	FTP, protokol SFTP (Secure File Transfer Protocol), protokol SMB (Server Message Block), USB, síťová složka systému Windows	
Formáty souborů	X	TIFF, JPEG, PDF (funkce OCR je k dispozici prostřednictvím aplikace Xerox® Print and Scan Experience pro Windows)	
Kompatibilita ovladačů snímání	X	TWAIN, WIA, ICA	
Možnosti komprese snímaných souborů	X	PDF: 1 bit – CCIT G4, ZLIB (Flate), MRC* 8/24 bit – JPEG, ZLIB (Flate), MRC* TIFF: 1 bit – CCITT G4, LZW, Packbits 8/24 bit – LZW, JPEG, Packbits JPG: 8/24 bit – JPEG *Poznámka: Funkce MRC je k dispozici pouze v případě, že je nainstalován modul ISD.	
Podporované cíle skenování	X	E-mail, přední USB disková jednotka, FTP, LDSS, počítač připojený přes síť nebo USB, síťová složka systému Windows	

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Správa zařízení	Aplikace Xerox® Easy Assist, Remote Operator Panel, Xerox® Embedded Web Server		
Software Xerox® CentreWare® Web	Ano		

DOSTUPNOST

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Dostupnost	X	X	Hlasové pokyny jsou k dispozici přes reproduktor nebo sluchátkový konektor

*Dostupnost produktů se liší podle země.

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C300 a barevné multifunkční tiskárny Xerox® C303a/C305ae*



ZABEZPEČENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Zabezpečovací protokoly/funkce	Postkvantová kryptografie založená na hardwaru, digitálně podepsané aktualizace firmwaru, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (pouze C305ae), WPA3, TLS 1.3, kryptografický modul OpenSSL certifikovaný podle normy FIPS 140-3, správa certifikátů, zabezpečené obnovení hesla, filtrování připojení TCP, filtrování portů, řízení přístupu, důvěrné tiskové služby, vymazání vyrovnávací paměti, oddělení faxu od sítě, chráněné USB porty, automatické vkládání e-mailové adresy odesílatele, omezení přihlášení, protokol auditu, systémový protokol (Syslog)		
ZABEZPEČENÍ WI-FI			
Metody ověřování a šifrování	802.11 b/g/n/ac, režim infrastruktury (BSS), šifrování WEP (64bitové a 128bitové klíče), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP		

MANIPULACE S PAPIREM

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
OBOUSTRANNÝ AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ S JEDNÍM PRŮCHODEM (DADF)			
Kapacita ³	X	50 listů 75 g/m ²	
Minimální formát papíru	X	4,13 × 5,83 dpi	
Minimální formát papíru	X	105 × 148 mm	
Maximální formát papíru	X	8,5 × 14 dpi	
Maximální formát papíru	X	216 × 356 mm	
Minimální až maximální gramáž papíru	X	60–90 g/m ²	
SKLO PRO PŘEDLOHY			
Maximální formát papíru	X	8,5 × 11,7 in	
Maximální formát papíru	X	216 × 297 mm	
OTVOR RUČNÍHO PODAVAČE			
Standardně/volitelně	Standardní		
Kapacita	1 list		
Minimální formát papíru	3,7 × 5,83 dpi		
Minimální formát papíru	94 × 148 mm		
Maximální formát papíru	8,5 × 14 dpi		
Maximální formát papíru	216 × 356 mm		
Minimální až maximální gramáž papíru	60–200 g/m ² (1stranně)/60–105 g/m ² (2stranně)		
Podporované typy papíru	Lehký papír, obyčejný papír, silný papír, tvrdý papír, obálky, štítky, recyklovaný papír, lesklý papír, silný lesklý papír, kancelářský papír, hrubý papír pro obálky, hlavičkový papír, předtiskávací papír, barevný papír, hrubý/ bavlněný papír, papír na míru		
HLAVNÍ ZÁSObNÍK			
Kapacita ³	250 listů 75 g/m ²		
Minimální formát papíru	3,7 × 5,83 dpi		
Minimální formát papíru	94 × 148 mm		
Maximální formát papíru	8,5 × 14 dpi		

*Dostupnost produktů se liší podle země.

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C300 a barevné multifunkční tiskárny Xerox® C303a/C305ae*



HLAVNÍ ZÁSOBNÍK	
Maximální formát papíru	216 × 356 mm
Minimální až maximální gramáž papíru	60–162 g/m ² (1stranně)/60–105 g/m ² (2stranně)
Podporované typy papíru	Lehký papír, obyčejný papír, silný papír, tvrdý papír, obálky, štítky, recyklovaný papír, lesklý papír, silný lesklý papír, kancelářský papír, hrubý papír pro obálky, hlavičkový papír, předtištěný papír, barevný papír, hrubý/bavlněný papír, papír na míru
2 VOLITELNÉ ZÁSOBNÍKY NA 250 LISTŮ	
Kapacita ³	250 listů 75 g/m ²
Minimální formát papíru	3,7 × 5,83 dpi
Minimální formát papíru	94 × 148 mm
Maximální formát papíru	8,5 × 14 dpi
Maximální formát papíru	216 × 356 mm
Minimální až maximální gramáž papíru	60–200 g/m ² (1stranně)/60–105 g/m ² (2stranně)
Podporované typy papíru	Lehký papír, obyčejný papír, silný papír, tvrdý papír, obálky, štítky, recyklovaný papír, lesklý papír, silný lesklý papír, kancelářský papír, hrubý papír pro obálky, hlavičkový papír, předtištěný papír, barevný papír, hrubý/bavlněný papír, papír na míru

STANDARDNÍ / MAXIMÁLNÍ VSTUPNÍ KAPACITA	
Standardní vstupní kapacita ³	251
Maximální vstupní kapacita ³	751
KAPACITA VÝSTUPU	
Kapacita výstupu	100

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ			
TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ			
Severní Amerika	Napětí: 110–127 V stř. +/- 10 %; proud: 10 A. Frekvence: 57–63 Hz		
Evropa	Napětí: 220–240 V stř. +/- 10 %; proud: 5 A. Frekvence: 47–53 Hz		
SPOTŘEBA			
Tisk (průměr)	1stranný režim: 432 W; 2stranný režim: 270 W	1stranný režim: 436 W; 2stranný režim: 272 W	1stranný režim: 432 W; 2stranný režim: 274 W
Typická spotřeba elektřiny (kWh)	0,34	0,35	
Pohotovostní režim	14,5 W	16,4 W	17,5 W
Režim spánku	0,8 W		
PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ A AKUSTIKA			
Požadované rozmezí teplot	10 až 32,2 °C		
Požadovaná relativní vlhkost (RV)	15 až 80 % RV		
Hladina akustického výkonu při provozu	6,7 B(A) nebo méně		
Pohotovostní režim	3,1 B(A) nebo méně		
Hladina akustického tlaku při provozu	53 dB(A)		
Pohotovostní režim	14 dB(A)		

*Dostupnost produktů se liší podle země.

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C300 a barevné multifunkční tiskárny Xerox® C303a/C305ae*



ROZMĚRY A HMOTNOSTI

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
C300/C303a/C305ae (základní jednotky bez obalu)	Šířka: 411 mm Hloubka: 400 mm Výška: 244 mm Hmotnost: 16,6 kg	Šířka: 411 mm Hloubka: 400 mm Výška: 345 mm Hmotnost: 19,8 kg	Šířka: 411 mm Hloubka: 402 mm Výška: 345 mm Hmotnost: 20,2 kg
Zásobník s kapacitou 250 listů (bez obalu)	Šířka: 411 mm Hloubka: 381 mm Výška: 88 mm Hmotnost: 3,4 kg		
Nastavitelný stojan tiskárny (bez obalu)	Šířka: 597 mm Hloubka: 597 mm Výška: 584 mm Hmotnost: 18,4 kg		
Otočná skříňka (bez obalu)	Šířka: 476 mm Hloubka: 600 mm Výška: 262 mm Hmotnost: 20,0 kg		
C300/C303a/C305ae (základní jednotky v obalu)	Šířka: 515 mm Hloubka: 550 mm Výška: 370 mm Hmotnost: 20,5 kg	Šířka: 515 mm Hloubka: 560 mm Výška: 450 mm Hmotnost: 24,5 kg	Šířka: 515 mm Hloubka: 560 mm Výška: 450 mm Hmotnost: 25 kg
Zásobník s kapacitou 250 listů (v obalu)	Šířka: 440 mm Hloubka: 470 mm Výška: 163 mm Hmotnost: 4,4 kg		
Nastavitelný stojan tiskárny (v obalu)	Šířka: 655 mm Hloubka: 655 mm Výška: 650 mm Hmotnost: 22,8 kg		
Otočná skříňka (v obalu)	Šířka: 700 mm Hloubka: 570 mm Výška: 335 mm Hmotnost: 24,3 kg		

*Dostupnost produktů se liší podle země.

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C300 a barevné multifunkční tiskárny Xerox® C303a/C305ae*



DŮLEŽITÉ INFORMACE K INSTALACI

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Požadavky na prostor pro odvětrávání. Níže uvedená tabulka uvádí prostor potřebný na každé straně pro správnou instalaci.			
Nahoře	10,2 cm	30,5 cm	
Vzadu	10,2 cm	10,2 cm	
Vlevo	7,2 cm	7,2 cm	
Vpravo	7,2 cm	7,2 cm	
Vpředu	7,2 cm	7,2 cm	

CERTIFIKACE SYSTÉMU / SOULAD S PŘEDPISY

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Certifikace	Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese xerox.com/OfficeCertifications .		

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C300	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C303A	BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA XEROX® C305AE
Všechny položky obsažené v krabici	Barevná tiskárna Xerox® C300 Napájecí kabel Instalační příručka Bezpečnostní list produktu Po jedné tiskové kazetě od každé barvy (azurová, purpurová, žlutá): 1200 tiskových stránek ⁴ ; černá kazeta: 1 300 tiskových stránek ⁴	Barevná multifunkční tiskárna Xerox® C303a Napájecí kabel Instalační příručka Bezpečnostní list produktu Po jedné tiskové kazetě od každé barvy (azurová, purpurová, žlutá): 1 200 tiskových stránek ⁴ ; černá kazeta: 1 300 tiskových stránek ⁴	Barevná multifunkční tiskárna Xerox® C305ae Napájecí kabel Instalační příručka Bezpečnostní list produktu Po jedné tiskové kazetě od každé barvy (azurová, purpurová, žlutá): 1 200 tiskových stránek ⁴ ; černá kazeta: 2 000 tiskových stránek ⁴

*Dostupnost produktů se liší podle země.

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C300 a barevné multifunkční tiskárny Xerox® C303a/C305ae*



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ	ČÍSLO DÍLU
TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	
Standardní kazeta s originálním černým tonerem Xerox, 1 300 stránek ⁴	006R05067
Standardní kazeta s originálním azurovým tonerem Xerox, 1 200 stránek ⁴	006R05068
Standardní kazeta s originálním purpurovým tonerem Xerox, 1 200 stránek ⁴	006R05069
Standardní kazeta s originálním žlutým tonerem Xerox, 1 200 stránek ⁴	006R05070
Velkokapacitní kazeta s originálním černým tonerem Xerox, 3 000 stránek ⁴	006R05087
Velkokapacitní kazeta s originálním azurovým tonerem Xerox, 2 500 stránek ⁴	006R05088
Velkokapacitní kazeta s originálním purpurovým tonerem Xerox, 2 500 stránek ⁴	006R05089
Velkokapacitní kazeta s originálním žlutým tonerem Xerox, 2 500 stránek ⁴	006R05090
Extra velkokapacitní kazeta s originálním černým tonerem Xerox, 6 200 stránek ⁴	006R05108
Extra velkokapacitní kazeta s originálním azurovým tonerem Xerox, 6 400 stránek ⁴	006R05109
Extra velkokapacitní kazeta s originálním purpurovým tonerem Xerox, 6 400 stránek ⁴	006R05110
Extra velkokapacitní kazeta se žlutým tonerem Xerox, 6 400 stránek ⁴	006R05111
Originální odpadní nádoba toneru Xerox, 15 000 stránek ⁵	008R08165

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ČÍSLO DÍLU
TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	
Zásobník na 250 listů	097S05292
Inteligentní úložné zařízení (ISD)	097S05314
Čtečka karet (USB bezkontaktní přední čtečka TWN4 MultiTech-P LEGIC) [#]	497K26210
Čtečka karet (USB bezkontaktní přední čtečka TWN MultiTech-PI) [#]	497K25970
Otočná skříňka	097S05316
Nastavitelný stojan tiskárny	097S05315

*Dostupnost produktů se liší podle země.

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C300 a barevné multifunkční tiskárny Xerox® C303a/C305ae*



¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734.

² Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší.

⁴ Průměrný počet standardních stránek. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí plochy a délce tiskové úlohy.

⁵ Výtěžnost odpadní nádoby toneru se liší v závislosti na obrazu, pokrytí plochy a počtu vytištěných stránek.

Více informací najdete
na webu www.xerox.com/cs-cz/kancelar.

*Dostupnost produktů se liší podle země. Další informace najdete na stránkách www.xerox.com/cs-cz nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Xerox.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, CentreWare®, logo Xerox a grafický symbol jiskry jsou ochranné známky společnosti XRX Brandco LLC ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou bez předchozího upozornění změnit.

06/26 TSK-7925 BR42608 C30SS-05MA

