

SPECIFIKACE SYSTÉMU

**Pro práci,
která
nepočká.**



Barevná tiskárna
Xerox® C240



TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C240



TISK (AŽ:)

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C240
Rychlost při 1stranném tisku ¹ – Letter/A4 barevně, černobíle (až:)	26/25 stran za minutu (ppm)
Rychlost při 2stranném tisku ¹ – Letter/A4 barevně, černobíle (až:)	13/13 obrazů za minutu (ipm)
Měsíční kapacita ² (až:) Stránky za měsíc	50 000
Doporučený průměrný měsíční objem tisku (až:) Stránky za měsíc	2 500
Rychlost procesoru/paměť	1 GHz/1 GB RAM
Připojení	Vysokorychlostní USB 2.0 (typ B), gigabitový Ethernet, bezdrátové připojení 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Technologie zobrazování	Barevná laserová

TISK

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C240
Rozlišení tisku	Kvalita barev 4800 (2400x600 dpi)
Rychlost vytištění první strany (max.:)	10,5 s (černobíle) / 10,7 s (barevně)
Jazyky pro popis stránky	Emulace PostScript® 3, emulace PCL®6, emulace PCL®5, PCL®m a PDF
Funkce tisku	Jednodotkové uživatelské rozhraní, kvalita tisku, typy úloh: normální, zabezpečené, uložené a ukázková sada, oboustranný tisk, orientace, kompletování, ID tiskové úlohy na okrajích, režim konceptu, N na 1, rozvržení brožury, vodoznak, stav zásobníku a toneru, otočení obrazu 180 stupňů, uložená nastavení, nastavení Earth Smart

*Podpora ovladačů je k dispozici pouze prostřednictvím univerzálních tiskových ovladačů Lexmark

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C240
Mobilní tisk	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct®
Mobilní skenování	Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service
Xerox® Workplace Suite a Xerox® Workplace Cloud	Ano
Cloudové připojení	Ano (prostřednictvím aplikace Xerox® Print and Scan Experience)

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C240



ÚDAJE O TISKU

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C240
Rychlost vytištění první strany – (černobíle) (max.:)	10,5 sekund
Rychlost vytištění první strany – (barevně) (max.:)	10,7 sekund
Spuštění ze stavu vypnutí/hibernace	70 sekund
Rozlišení	Kvalita barev 4800 (2400x600 dpi)
Jazyky pro popis stránky	Emulace PostScript® 3, emulace PCL®6, emulace PCL®5, PCL®m a PDF
Nevytisknutelný okraj stránky	Tisk: 4,2 mm od každého okraje
Typy tiskových ovladačů / operační systémy	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku. Aktuální informace o podporovaných operačních systémech najdete na stránce Drivers & Downloads (Ovladače) na adrese www.support.xerox.com/cs-cz , kde zadejte své zařízení.
Síťové protokoly	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
Možnosti písem	PCL6 94 škálovatelných písem, 2 bitmapové emulace PS, 163 škálovatelných písem

*Podpora ovladačů je k dispozici pouze prostřednictvím univerzálních tiskových ovladačů Lexmark

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C240
Správa zařízení	Aplikace Xerox® Easy Assist, Remote Operator Panel, Xerox® Embedded Web Server
Software Xerox® CentreWare® Web	Ano

ZABEZPEČENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C240
Zabezpečovací protokoly/funkce	Postkvantová kryptografie založená na hardwaru, digitálně podepsané aktualizace firmwaru, WPA3, TLS 1.3, kryptografický modul OpenSSL certifikovaný podle normy FIPS 140-3, správa certifikátů, zabezpečené obnovení hesla, filtrování připojení TCP, filtrování portů, řízení přístupu, důvěrné tiskové služby, vymazání vyrovnávací paměti, oddělení faxu od sítě, chráněné USB porty, automatické vkládání e-mailové adresy odesílatele, omezení přihlášení, protokol auditu, systémový protokol (Syslog)
ZABEZPEČENÍ WI-FI	
Metody ověřování a šifrování	802.11 b/g/n/ac, režim infrastruktury (BSS), šifrování WEP (64bitové a 128bitové klíče), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C240



MANIPULACE S PAPÍREM	
TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C240
OTVOR RUČNÍHO PODAVAČE	
Standardně/volitelně	Standardní
Kapacita	1 list
Minimální formát papíru	3,7 x 5,83 dpi
Minimální formát papíru	94 x 148 mm
Maximální formát papíru	8,5 x 14 dpi
Maximální formát papíru	216 x 356 mm
Minimální až maximální gramáž papíru	60–200 g/m ² (1stranně)/60–105 g/m ² (2stranně)
Podporované typy papíru	Lehký papír, obyčejný papír, silný papír, tvrdý papír, obálky, štítky, recyklovaný papír, lesklý papír, silný lesklý papír, kancelářský papír, hrubý papír pro obálky, hlavičkový papír, předtištěný papír, barevný papír, hrubý/bavlněný papír, papír na míru
HLAVNÍ ZÁSOBNÍK	
Kapacita ³	250 listů 75 g/m ²
Minimální formát papíru	3,7 x 5,83 dpi
Minimální formát papíru	94 x 148 mm
Maximální formát papíru	8,5 x 14 dpi
HLAVNÍ ZÁSOBNÍK	
Maximální formát papíru	216 x 356 mm
Minimální až maximální gramáž papíru	60–162 g/m ² (1stranně)/60–105 g/m ² (2stranně)
Podporované typy papíru	Lehký papír, obyčejný papír, silný papír, tvrdý papír, obálky, štítky, recyklovaný papír, lesklý papír, silný lesklý papír, kancelářský papír, hrubý papír pro obálky, hlavičkový papír, předtištěný papír, barevný papír, hrubý/bavlněný papír, papír na míru
KAPACITA VÝSTUPU	
Kapacita výstupu	100

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C240



SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C240
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ	
Severní Amerika	Napětí: 110–127 V stř. +/- 10 %, proud: 10 A. Frekvence: 57–63 Hz
Evropa	Napětí: 220–240 V stř. +/- 10 %, proud: 5 A. Frekvence: 47–53 Hz
SPOTŘEBA	
Tisk (průměr)	1stranný režim: 398W; 2stranný režim: 247 W
Typická spotřeba elektřiny (kWh)	0,29
Pohotovostní režim	13,2 W
Režim spánku	0,8 W
PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ A AKUSTIKA	
Požadované rozmezí teplot	10 až 32,2 °C
Požadovaná relativní vlhkost (RV)	15 až 80 % RV
Hladina akustického výkonu při provozu	6,7 B(A) nebo méně
Pohotovostní režim	3,0 B(A) nebo méně
Hladina akustického tlaku při provozu	51 dB(A)
Pohotovostní režim	14 dB(A)

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C240
C240 (základní jednotky bez obalu)	Šířka: 411 mm Hloubka: 400 mm Výška: 244 mm Hmotnost: 16,3 kg
Nastavitelný stojan tiskárny (bez obalu)	Šířka: 597 mm Hloubka: 597 mm Výška: 584 mm Hmotnost: 18,4 kg
Otočná skříňka (bez obalu)	Šířka: 476 mm Hloubka: 600 mm Výška: 262 mm Hmotnost: 20,0 kg
C240 (základní jednotky v obalu)	Šířka: 515 mm Hloubka: 550 mm Výška: 370 mm Hmotnost: 20,5 kg
Nastavitelný stojan tiskárny (v obalu)	Šířka: 655 mm Hloubka: 655 mm Výška: 650 mm Hmotnost: 22,8 kg
Otočná skříňka (v obalu)	Šířka: 700 mm Hloubka: 570 mm Výška: 335 mm Hmotnost: 24,3 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C240



DŮLEŽITÉ INFORMACE K INSTALACI

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C240
Požadavky na prostor pro odvětrávání. Níže uvedená tabulka uvádí prostor potřebný na každé straně pro správnou instalaci.	
Nahoře	10,2 cm
Vzadu	10,2 cm
Vlevo	7,2 cm
Vpravo	7,2 cm
Vpředu	7,2 cm

CERTIFIKACE SYSTÉMU / SOULAD S PŘEDPISY

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C240
Certifikace	Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese xerox.com/OfficeCertifications .

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® C240
Všechny položky obsažené v krabici	Barevná tiskárna Xerox® C240 Napájecí kabel Instalační příručka Bezpečnostní list produktu Po jedné tiskové kazetě od každé barvy (azurová, purpurová, žlutá): 500 tiskových stránek ⁴ ; černá kazeta: 750 tiskových stránek ⁴

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C240



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ	ČÍSLO DÍLU
TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	
Standardní kazeta s originálním černým tonerem Xerox, 1 300 stránek ⁴	006R05067
Standardní kazeta s originálním azurovým tonerem Xerox, 1 200 stránek ⁴	006R05068
Standardní kazeta s originálním purpurovým tonerem Xerox, 1 200 stránek ⁴	006R05069
Standardní kazeta s originálním žlutým tonerem Xerox, 1 200 stránek ⁴	006R05070
Velkokapacitní kazeta s originálním černým tonerem Xerox, 3 000 stránek ⁴	006R05087
Velkokapacitní kazeta s originálním azurovým tonerem Xerox, 2 500 stránek ⁴	006R05088
Velkokapacitní kazeta s originálním purpurovým tonerem Xerox, 2 500 stránek ⁴	006R05089
Velkokapacitní kazeta s originálním žlutým tonerem Xerox, 2 500 stránek ⁴	006R05090
Originální odpadní nádobka toneru Xerox, 15 000 stránek ⁵	008R08165

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ČÍSLO DÍLU
TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU	
Otočná skříňka	097S05316
Nastavitelný stojan tiskárny	097S05315

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Barevná tiskárna Xerox® C240



¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734.

² Maximální kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší.

⁴ Průměrný počet standardních stránek. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí plochy a délce tiskové úlohy.

⁵ Výtěžnost odpadní nádoby toneru se liší v závislosti na obrazu, pokrytí plochy a počtu vytištěných stránek.

Více informací najdete
na webu www.xerox.com/cs-cz/kancelar.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, CentreWare®, logo Xerox a grafický symbol jiskry jsou ochranné známky společnosti XRX Brandco LLC ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou bez předchozího upozornění změnit.

06/26 TSK-9052 BR42595 24CSS-16MA

